

توجه

فایل دائلود شده تنها به عنوان نمونه از چند صفحه‌ی نخست از نسخه اصلی کتاب است و کتاب فقط به صورت فیزیکی و چاپ شده ارائه می‌شود.

جهت اطلاعات بیشتر و تهیه‌ی کتاب به کانال تلگرام و یا پیج اینستاگرام گروه مهندسی آکام مراجعه فرمایید.

کانال تلگرام: t.me/AkAm_group_Arc

پیج اینستاگرام: [akam_group_arc](https://www.instagram.com/akam_group_arc)

موفق و پیروز باشید

گروه مهندسی آکام

عنوان و نام پدیدآور: کلیدواژه تفصیلی آکام (مبحث بیستم) / مولفان سارا اسعدی جعفرآباد... [و دیگران].
مشخصات نشر: ارسطو (سامانه اطلاع رسانی چاپ و نشر ایران)، ۱۴۰۲.
مشخصات ظاهری: ۴۹ ص.
شابک دوره: ۹۷۸-۶۲۲-۳۳۹-۶۲۹-۸
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۳۳۹-۶۴۳-۴
وضعیت فهرست نویسی: فیپا
یادداشت: مولفان سارا اسعدی جعفرآباد، سیده مهسا موسوی شیلگانی، نازنین نظافت.
موضوع: مقررات ملی ساختمان ایران - نظارت و اجرا
شناسه افزوده: اسعدی جعفرآباد، سارا، ۱۳۶۷-
رده بندی کنگره: LB۳۰۵۹
رده بندی دیویی: ۳۷۱/۱۰۷۰
شماره کتابشناسی ملی: ۹۴۱۴۷۱۴
اطلاعات رکورد کتابشناسی: فیپا

نام کتاب: کلیدواژه تفصیلی آکام (مبحث بیستم)
مولفان (به ترتیب حروف الفبا): سارا اسعدی جعفرآباد- سیده مهسا موسوی شیلگانی- نازنین نظافت
ناشر: ارسطو (سامانه اطلاع رسانی چاپ و نشر ایران)
صفحه آرای، تنظیم و طرح جلد: پروانه مهاجر
تیراژ: ۱۰۰۰ جلد
نوبت چاپ: اول - ۱۴۰۲
چاپ: زبرجد
قیمت: ۸۳۰۰۰ تومان
فروش نسخه الکترونیکی - کتاب رسان:
<https://chaponashr.ir/ketabresan>
شابک دوره: ۹۷۸-۶۲۲-۳۳۹-۶۲۹-۸
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۳۳۹-۶۴۳-۴
تلفن مرکز پخش: ۰۹۱۲۰۲۳۹۲۵۵
www.chaponashr.ir



پیشگفتار

به نام او

سناریوی تألیف کلیدواژه تفصیلی آکام از اینجا شکل گرفت که ما سه نفر دغدغه‌ی قبولی در آزمون ورود به حرفه مهندسی رو داشتیم و با بررسی آزمون‌های دوره‌های قبل متوجه شدیم که باید مطالعه‌ی کافی را برای قبولی داشته باشیم. پس شرط اول برای قبولی در آزمون مطالعه، مطالعه، مطالعه. اما می‌دونیم که اکثر دوستان ما یا در حال تحصیل یا شاغل هستند، پس زمان کافی برای مطالعه‌ی مباحث رو ندارند. این شد که جرقه‌ی تألیف کلیدواژه تفصیلی در ذهنمون زده شد.

این مجموعه شامل کلیدواژه تفصیلی مباحث ۲۴ گانه‌ی مقررات ملی ساختمان ایران و راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی هست. کلیدواژه آکام براساس حروف الفبا مرتب شده و درمقابل اون شرح مختصری از کلیدواژه رو آوردیم تا بتونیم به سایر کتاب‌ها کمتر مراجعه کنیم و سریع‌تر به پاسخ برسیم.

از اونجایی که کلیدواژه آکام به صورت مبحث به مبحث ارائه شده، بهتره بدونیم که هر مبحث به چه موضوعاتی اشاره داره. پس دوست من دقت کن مبحث ۲۰ مقررات ملی در رابطه با: تابلو و علائم ایمنی، علائم تصویری، علائم نوری، علائم صوتی، علائم ایمنی کلامی و حرکت با دست، علائم نوری راه خروج، نقشه راهنمای تخلیه خروج و برچسب ایمنی، بیشتر صحبت می‌کند.

مهندس جان در ضمن، اگر می‌خواهی دقیق‌تر بدونی هر مبحث حول چه موضوعاتی بحث کرده، یه سر به تلگرام و اینستاگرام ما بزن و با محصول فلوچارتمون آشنا شو.

خوشحال می‌شیم ما رو در فضای مجازی دنبال کنی.

https://t.me/AkAm_group_Arc

https://www.instagram.com/akam_group_arc

امیدواریم بتونیم در رسیدن به این هدفتون کنارتون باشیم .

مبحث بیستم-۲۰															کلیدواژه تفصیلی آکام		
وقتی دوباره شروع می کنی، نقطه شروع تو از صفر نیست؛ از یک تجربه بزرگه																	
A-Z	الف	آ	ب	پ	ت	ث	ج	چ	ح	خ	د	ذ	ر	ز	ژ	س	ش
ص	ض	ط	ظ	ع	غ	ف	ق	ک	گ	ل	م	ن	و	ه	ی		

کلیدواژه	زیر عنوان	توضیحات	صفحه
H.S.E	ساختمانی که باید رعایت نمایند	سازندگان کلیه ساختمان های بلند (گروه ۸) و مجتمع تجاری و آموزشی و درمانی و تجمعی بزرگ موظف به استفاده از خدمات مشاوران H.S.E و الزام به تأمین ضوابط بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست از طریق افراد دارای صلاحیت، از جمله بکارگیری استاندارد ملی و معتبر و تابلوهای ایمنی هستند.	ص ۴۸، ۲۰-۳-۱-۶-۳
OX	علائم ایمنی اضطراری در قسمت سفید (خطرات خاص)	مواد اکسید کننده	ص ۶۰، ۲۰-۳-۴-۱-۲-۲ (پ-۲)
SA	علائم ایمنی اضطراری در قسمت سفید (خطرات خاص)	گازهای خفه کننده	ص ۶۰، ۲۰-۳-۴-۱-۲-۲ (پ-۲)
W	علائم ایمنی اضطراری در قسمت سفید (خطرات خاص)	مواد شیمیایی که با آب واکنش غیر عادی می دهند	ص ۶۰، ۲۰-۳-۴-۱-۲-۲ (پ-۲)
ایزار پیام رسانی	تابلوها و علائم	تابلوها و علائم از مؤثرترین ابزارهای پیام رسانی محیطی محسوب می گردند.	ص ۱، ۲۰-۱
ابعاد	تذکر و هشدار ایمنی و عمومی	تذکرات و هشدارهای ایمنی و عمومی در ابعاد حداکثر ۰/۲۵ مترمربع بی نیاز از جواز است.	ص ۶۵، ۲۰-۷-۱-۲-۶
ابعاد تابلو	تابلوهای راهنمای واکنش اضطراری و تخلیه اضطراری	حداقل ابعاد تابلو ۳۰ در ۴۵ سانتیمتر است.	ص ۴۳، ۲۰-۵-۴
لبعد تابلو راهنمای واکنش اضطراری و تخلیه اضطراری		حداقل ابعاد تابلو ۳۰ در ۴۰ سانتیمتر است.	ص ۴۴، ۲۰-۵-۴
ابعاد علامت و نوشته ایمنی	روی لوله انتقال سیالات	حداقل ابعاد علامت و نوشته ایمنی روی لوله ها براساس جدول ش ۵ تعیین شود. به منظور تسهیل در خواندن علامت، باید بین رنگ زمینه و نوشته تضاد رنگی وجود داشته باشد.	ص ۵۶، ۲۰-۶-۱-۴-۳
ابعاد علامت و نوشته ایمنی لوله	انتقال سیالات		ص ۵۶، ج ۵
اتاق یا فضا با یک خروجی	نصب علائم خروج	الزامی نیست.	ص ۳۵، ۲۰-۴-۲، (الف)
احتیاط	علامت هشدار ایمنی و عنوان پیام	بیانگر موقعیتی خطرناک است که اگر از آن اجتناب شود موجب آسیب دیدگی جزئی خواهد شد. این عنوان باید با رنگ سیاه بر روی زمینه زرد نوشته شده و در کنار آن علامت سه گوش هشدار ایمنی درج شود.	ص ۵۳، ۲۰-۶-۱-۳-۱ (پ)
احتیاط	علامت هشدار ایمنی و عنوان پیام		ص ۵۳، ش ۲۳
احتیاط کنید	تابلو	رنگ: زرد کهربائی، معنا و مفهوم: هشدار دهنده.	ص ۱، ج ۳
اخذ مجوز تابلو	تابلوهای ملزم به اخذ مجوز	همه تابلوهای تبلیغاتی و معرف کاربری و شخصی ، به جز موارد ذکر شده تحت عنوان تابلوهای بی نیاز از جواز، برای نصب در محل محتاج اخذ مجوز تابلو هستند.	ص ۶۳، ۲۰-۷-۱-۱
ادوات برقی تابلو	طراحی	تابلوها و علائم تصویری به غیر از تابلوها، پرچمها و علائم متحرک، شامل پایهها و ادوات برقی و نورپردازی آنها به صورت ثابت طراحی شوند.	ص ۲۴، ۲۰-۳-۳-۳
ارتباط کلامی	بین پیام دهنده و یک یا چند شنونده	ارتباط کلامی بین پیام دهنده و یک یا چند شنونده باید کوتاه، یا گروهی از کلمات یا حتی الامکان با تک کلمات مندرج در جدول ش ۲ (ص ۱۴) باشد.	ص ۳۳، ۲۰-۳-۱۳-۲
ارتباط کلامی پیام دهنده	علائم کلامی	پیامها باید مختصر، ساده و واضح بوده و مهارت ارتباط کلامی پیام دهنده و قابلیت شنونده پیام باید طوری هماهنگ باشد که ارتباط به نحو مناسبی برقرار شود.	ص ۳۳، ۲۰-۳-۱۳-۳
ارتباط کلامی مستقیم (با صدای گوینده)	علائم کلامی	ارتباط کلامی مستقیم می تواند بصورت مستقیم (با صدای گوینده) و یا غیر مستقیم توسط صدای ضبط شده انسان و یا صدای مصنوعی پخش شود.	ص ۳۳، ۲۰-۳-۱۳-۴
ارتفاع الزامی نصب علامت نوری هشدار دهنده	هر منطقه شهر	مرجع صدور پروانه ساختمان هر منطقه شهر می تواند بر اساس متوسط ارتفاع ابنیه حداقل ارتفاع الزامی نصب علامت نوری هشدار دهنده را تعیین و اعلام نماید.	ص ۲۳، ۲۰-۳-۲-۲، تبصره
ارتفاع حد زیرین تابلو	حداکثر پیشروی در معبر		ص ۶۸، ج ۱۰
ارتفاع حد زیرین تابلو	واقع در معابر و محوطه بیرونی		ص ۶۷، ۲۰-۷-۲-۲
ارتفاع حروف فارسی	دید تابلو در فاصله ۱۰ تا ۲۰ متر	حداقل ۱۵۰ میلیمتر است.	ص ۳۰، ۲۰-۹-۳-۸
ارتفاع حروف فارسی	دید تابلو در فاصله ۲۰ تا ۴۰ متر	حداقل ۲۰۰ میلیمتر است.	ص ۳۰، ۲۰-۹-۳-۹
ارتفاع حروف فارسی	دید تابلو در فاصله زیر ۱۰ متر	حداقل ۷۵ میلیمتر است.	ص ۳۰، ۲۰-۹-۳-۷
ارتفاع خط بیگانه	تابلو معرفی کاربری دو زبانه دارای اولویت خط فارسی، ارتفاع خط بیگانه به میزان حداکثر $\frac{2}{3}$ اندازه خط فارسی مجاز است.	در تابلوهای معرفی کاربری دو زبانه دارای اولویت خط فارسی، ارتفاع خط بیگانه به میزان حداکثر $\frac{2}{3}$ اندازه خط فارسی مجاز است.	ص ۷۱، ۲۰-۷-۲-۷-۲-۵
ارتفاع لبه زیرین طره	در محدوده ۱۵ متری تقاطع خیابان	حداقل ارتفاع لبه زیرین طره و یا هر نوع پیش آمدگی تابلو، در محدوده ۱۵ متری تقاطع خیابان ها نباید کمتر از ۵ متر باشد.	ص ۶۸، ۲۰-۷-۴-۲
ارتفاع مجاز حد فوقانی	تابلو واقع در معابر و محوطه بیرونی		ص ۶۸، ۲۰-۷-۳-۳
ارتفاع مجاز لبه بالایی علامت تا کف	علامت گذاری بر درهای تخلیه خروج	علامت باید در وسط در (در راستای افقی) نصب شود و حداکثر ارتفاع مجاز لبه بالایی علامت از کف ۴۵ سانتیمتر باشد.	ص ۴۰، ۲۰-۵-۴-۱، (ث-۱)
ارتفاع مجاز نصب	تابلو دیواری نام ساختمان	حداکثر ارتفاع مجاز نصب تابلوهای دیواری نام ساختمان حد نهایی دست انداز بام است.	ص ۶۸، ۲۰-۷-۳-۲
ارتفاع مجاز نصب لبه فوقانی	تابلو معرف کاربری	تابلوهای معرف کاربری حداکثر ارتفاع مجاز نصب لبه فوقانی تابلوهای دیواری مربوط به کاربری های واقع در طبقه همکف نیز تابلوهای طره و ایستاده با پایه نگهداری آنها، زیر سطح کف پنجره طبقه اول و حداکثر ۶ متر از متوسط کف معبر است.	ص ۶۸، ۲۰-۷-۳-۱-۳

مبحث بیستم-۲۰																		وقتی دوباره شروع می‌کنی، نقطه شروع تو از صفر نیست؛ از یک تجربه بزرگه																	
A-Z		الف	آ	ب	پ	ت	ث	ج	چ	ح	خ	د	ذ	ر	ز	ژ	س	ش																	
ص		ض	ط	ظ	ع	غ	ف	ق	ک	گ	ل	م	ن	و	ه	ی																			

کلیدواژه	زیرعنوان	توضیحات	صفحه
ارتفاع نصب علائم و تابلو ایمنی پیام‌رسان حریق		در تراز نزدیک فضاها نصب می‌شوند، باید در حریم ارتفاعی ۰/۱۰ متر تا ۰/۴۵ متر از کف نصب شوند. علامت باید به صورت همسطح با درب بر روی آن نصب شود. در جایی که علامت بر روی دیوار نصب شود، باید در فاصله کمتر از ۱/۰ متر از چارچوب و سمت دستگیره آن قرار گیرد.	ص ۲۹، ۲۰-۳-۵
ارتفاع نوشته	لوله انتقال سیالات	برای نوشته ایمنی روی لوله‌ها از فونت ترافیک و حداقل ارتفاع ۲۰ میلیمتر استفاده شود.	ص ۵۶، ۲۰-۶-۳
استاندارد رنگی ایمنی لوله			ص ۵۷، ج ۶
استثنا - نورپردازی علائم خروج		تابلوهای لمسی که در بند ۲۰-۴-۴ (ص ۳۷) الزامی دانسته شده‌اند، نیازی به نورپردازی ندارند.	ص ۳۶، ۲۰-۴-۴
استفاده از دستکش ایمنی	علائم تصویری الزام‌کننده	(الف) دایره‌ای شکل، (ب) نشانه تصویری سفید رنگ روی زمینه آبی (قسمت آبی رنگ حداقل ۵۰٪ درصد سطح علامت را بپوشاند).	ص ۶، ش ۳
استفاده از عینک ایمنی	علائم تصویری الزام‌کننده	(الف) دایره‌ای شکل، (ب) نشانه تصویری سفید رنگ روی زمینه آبی (قسمت آبی رنگ حداقل ۵۰٪ درصد سطح علامت را بپوشاند).	ص ۶، ش ۳
استفاده از کفش ایمنی	علائم تصویری الزام‌کننده	(الف) دایره‌ای شکل، (ب) نشانه تصویری سفید رنگ روی زمینه آبی (قسمت آبی رنگ حداقل ۵۰٪ درصد سطح علامت را بپوشاند).	ص ۶، ش ۳
استفاده از کلاه ایمنی	علائم تصویری الزام‌کننده	(الف) دایره‌ای شکل، (ب) نشانه تصویری سفید رنگ روی زمینه آبی (قسمت آبی رنگ حداقل ۵۰٪ درصد سطح علامت را بپوشاند).	ص ۶، ش ۳
استفاده از کمربند ایمنی	علائم تصویری الزام‌کننده	(الف) دایره‌ای شکل، (ب) نشانه تصویری سفید رنگ روی زمینه آبی (قسمت آبی رنگ حداقل ۵۰٪ درصد سطح علامت را بپوشاند).	ص ۶، ش ۳
استفاده از لباس ایمنی	علائم تصویری الزام‌کننده	(الف) دایره‌ای شکل، (ب) نشانه تصویری سفید رنگ روی زمینه آبی (قسمت آبی رنگ حداقل ۵۰٪ درصد سطح علامت را بپوشاند).	ص ۶، ش ۳
استفاده از ماسک ایمنی	علائم تصویری الزام‌کننده	(الف) دایره‌ای شکل، (ب) نشانه تصویری سفید رنگ روی زمینه آبی (قسمت آبی رنگ حداقل ۵۰٪ درصد سطح علامت را بپوشاند).	ص ۶، ش ۳
استفاده از محافظ صورت ایمنی	علائم تصویری الزام‌کننده	(الف) دایره‌ای شکل، (ب) نشانه تصویری سفید رنگ روی زمینه آبی (قسمت آبی رنگ حداقل ۵۰٪ درصد سطح علامت را بپوشاند).	ص ۶، ش ۳
استفاده از وسایل حفاظت فردی	تابلو	رنگ: آبی، معنا و مفهوم: الزام‌کننده و حکم‌دهنده.	ص ۳، ج ۱
استفاده‌کنندگان و آتش‌نشان‌ها	نقشه راهنمای تخلیه اضطراری راهنمای واکنش اضطراری	به منظور آگاهی استفاده‌کنندگان و آتش‌نشان‌ها از ساختمان‌ها و تصرف‌های تعیین شده در جدول ۲۰-۳ (ص ۱۹) باید نقشه راهنمای تخلیه اضطراری هر طبقه و راهنمای واکنش اضطراری در جوار ورودی‌های ساختمان نصب شود	ص ۳۱، ۲۰-۳-۸
اصابت اجسام در حال سقوط	ضرورت نصب نرده‌های محافظ	برای جلوگیری از صدمات ناشی از سقوط افراد از ارتفاع و یا اصابت اجسام در حال سقوط یا تصادف با خاکی‌ریزها، علاوه بر نصب علائم تصویری ایمنی، در اغلب موارد نصب نرده‌های محافظ نیز ضروری است.	ص ۵۰، ۲۰-۶-۱
اطلاعات تابلو اطلاع‌رسانی		حاوی اطلاعات شهری در مقیاس محله، ناحیه و یا شهر که در فضاهای شهری پیام‌رسانی می‌کند.	ص ۱۱، ۲۰-۲
اطلاعات تکمیلی	تابلو دستورالعمل کارگاهی	این تابلو برای اعلام اطلاعات تکمیلی مانند رویه‌ها و دستورالعمل‌های ایمنی به کار می‌روند.	ص ۵۴، ۲۰-۶-۲
اطلاعات تابلو مربوط به مکان ایمن برای افراد ناتوان جسمی حرکتی		علائمی که اطلاعاتی در مورد امکانات و تجهیزات مرتبط با ایمنی ناتوانان جسمی - حرکتی در بناهای مناسب‌سازی شده و فضای پناه آنان ارائه می‌کنند.	ص ۱۰، ۲۰-۲
اعلام حریق نردبان	علائم تصویری مربوط به وجود تجهیزات آتش‌نشانی	(الف) مربع یا مستطیل شکل، (ب) نشانه تصویری سفید رنگ روی زمینه قرمز (قسمت قرمز رنگ حداقل ۵۰٪ درصد سطح علامت را بپوشاند).	ص ۸، ش ۷
اعلام خطر	معنا و مفهوم تابلو رنگ قرمز	کار خطرناک، ایست، توقف اضطراری، تخلیه.	ص ۳، ج ۱
افراد معلول	دستورالعمل ایمنی - تابلو راهنمای واکنش اضطراری	دستورالعمل ایمنی برای افراد معلول باید عنوانی نوشته شده با قلم ۱۴ میلیمتر و متنی با قلم ۱۰ میلیمتر داشته باشد. عنوان آن باید به روش‌های مشابه ذکر شده در بالا برجسته شود.	ص ۴۵، ۲۰-۵-۶
افراد ناتوان جسمی حرکتی	تابلو	رنگ: آبی، معنا و مفهوم: آگاه‌کننده نسبت به راه و امکانات مربوط به افراد ناتوان جسمی و حرکتی.	ص ۳، ج ۱
اکسیدکننده و پراکسید آلی			ص ۶۱، ج ۸
الزام‌کننده	معنا و مفهوم تابلو رنگ آبی	کار یا اقدام خاص مثل استفاده از وسایل حفاظت فردی.	ص ۳، ج ۱
الصاق تابلو و علائم دیواری و طره	بر بدنه خارجی ساختمان	برای الصاق باید از بست‌های نگهدارنده فولادی و رول پلاک فلزی استفاده شود، به نحوی که از استحکام مطلوبی برخوردار باشد. تعداد و کیفیت بست‌ها و نگهدارنده‌های مذکور باید به نحوی تنظیم شود که تنها نیمی (۵۰ درصد) از آنها نیز برای مقاومت در برابر کلیه شرایط احتمالی کافی باشد.	ص ۲۵، ۲۰-۳-۳
الگو و طرح یکسان تابلو	تابلوهای معرفی کاربر هم نوع	استفاده از الگو و طرح یکسان تابلو، برای تابلوهای معرفی کاربری هم نوع توصیه می‌شود.	ص ۷۰، ۲۰-۷-۱
اماکن مربوط به تأسیسات زیربنایی شهر	تابلو بی‌نیاز از جواز	پلاک معرف تأسیسات و اماکن مربوط به تأسیسات زیربنایی شهر، پست برق، مخابرات و تلفن و ... به مساحت حداکثر ۲۵/۰ مترمربع بی‌نیاز از جواز است.	ص ۶۴، ۲۰-۷-۱
انتشار - علامت صوتی		در آن واحد باید فقط یک نوع علامت صوتی منتشر شود.	ص ۳۲، ۲۰-۳-۶
اندازه تابلو و علائم نصب شده	در محل کار	بایستی مناسب و به سهولت قابل دید و درک باشد. در مواقعی که نور محیط ضعیف باشد بهتر از روشنایی مصنوعی استفاده و یا علامت ایمنی را از مواد بازتاب‌دهنده تهیه نمود و یا هر دو روش را به کار گرفت.	ص ۴۸، ۲۰-۶-۸
اندازه حروف -تابلو تبلیغاتی و معرف کاربری	مناطق تجاری	حداکثر اندازه حروف $\frac{2}{3}$ ارتفاع تابلو یا ۷۵ سانتیمتر (هرکدام که کمتر باشد) خواهد بود.	ص ۷۱، ۲۰-۴-۴
اندازه حروف -تابلو تبلیغاتی و معرف کاربری	مناطق مسکونی	در مناطق مسکونی این اندازه به $\frac{2}{3}$ ارتفاع تابلو یا ۷۵ سانتیمتر (هرکدام که کمتر باشد) محدود می‌شود.	ص ۷۱، ۲۰-۴-۴

مبحث بیستم-۲۰															وقتی دوباره شروع می‌کنی، نقطه شروع تو از صفر نیست؛ از یک تجربه بزرگه									
کلیدواژه تفصیلی															آکام									
A-Z	الف	آ	ب	پ	ت	ث	ج	چ	ح	خ	د	ذ	ر	ز	ژ	س	ش							
ص	ض	ط	ظ	ع	غ	ف	ق	ک	گ	ل	م	ن	و	ه	ی									

کلیدواژه	زیر عنوان	توضیحات	صفحه
اندازه قلم	تابلو راهنمای واکنش اضطراری	اندازه قلم عبارات آدرس ساختمان، طبقه، شماره تماس‌های اضطراری و استفاده از پله به جای آسانسور باید حداقل ۱۴ میلیمتر باشد.	ص ۴۴، ۲۰-۵-۴
اندازه قلم	دستورالعمل ایمنی - تابلو راهنمای واکنش اضطراری	دستورالعمل ایمنی برای افراد معلول باید عنوانی نوشته شده با قلم ۱۴ میلیمتر و متنی با قلم ۱۰ میلیمتر داشته باشد. عنوان آن باید به روش‌های مشابه ذکر شده در بالا برجسته شود.	ص ۴۵، ۲۰-۵-۶
اندازه قلم	صدای زنگ و چراغ در تابلو راهنمای واکنش اضطراری	عباراتی در مورد نوع صدای زنگ خطر و چراغ‌های آن با قلم ۸ میلیمتر و نام خیابان اطراف بر روی نقشه با قلم ۸ میلیمتر نوشته شود.	ص ۴۵، ۲۰-۵-۷
اولویت خط فارسی	در تابلو معرفی کاربری دو زبانه	دارای اولویت خط فارسی، ارتفاع خط بیگانه به میزان حداکثر $\frac{2}{3}$ اندازه خط فارسی مجاز است.	ص ۷۱، ۲۰-۷-۲-۵
اولویت خط فارسی بر خط بیگانه	تابلو معرف کاربری دو زبانه	الزامی است.	ص ۷۱، ۲۰-۷-۲-۳
اهداف	این مقررات برای تهیه تابلوها و علائم مختلف	الف) ارائه ویژگی کلی علائم و تابلو برای یکارگیری بهتر آنها توسط کاربران. ب) تدوین مقررات کلی تابلو و علائم هشدار دهنده پ) تدوین مقررات برای تابلو و علائم هشداردهنده در ساختمان و کارگاه. ت) تدوین مقررات کلی تابلو و علائم برای نصب در محوطه مجتمع مسکونی، به منظور تأمین ایمنی مردم در فضاهای عمومی و مشاع.	ص ۱، ۲۰-۱-۱
ایست	تابلو	رنگ: قرمز، معنا و مفهوم: بازدارنده (اعلام حریق).	ص ۳، ج ۱
ایست	مفهوم کلمه	قطع موقت عملیات	ص ۱۴، ج ۲
آب آشامیدنی نیست	علائم تصویری بازدارنده	الف) دایره ای شکل، ب) نشانه تصویری به رنگ سیاه روی زمینه سفید با حاشیه دایره و خط مورب به رنگ قرمز (از چپ به راست که قسمت قرمز رنگ حداقل ۳۵٪ سطح علامت را بپوشاند).	ص ۴، ش ۱
آتش		نورپردازی غیر الکتریکی.	ص ۲۷، ۲۰-۳-۶
آتش روشن نکنید	علائم تصویری بازدارنده	الف) دایره ای شکل، ب) نشانه تصویری به رنگ سیاه روی زمینه سفید با حاشیه دایره و خط مورب به رنگ قرمز (از چپ به راست که قسمت قرمز رنگ حداقل ۳۵٪ سطح علامت را بپوشاند).	ص ۴، ش ۱
آزردگی و ایجاد مزاحمت	نورپردازی تابلوها	نورپردازی تابلوها نباید به گونه‌ای باشد که موجب آزردهی و ایجاد مزاحمت برای همسایگان و منازل همجوار شود.	ص ۷۲، ۲۰-۷-۲-۸-۶
آژیر اعلام حریق		می‌تواند همراه با علائم نوری و چشمک‌زن باشد.	ص ۳۲، ۲۰-۳-۴-۱۲
آژیر اعلام حریق	روش یکارگیری	می‌تواند به گونه‌های متفاوتی باشد اما نکته حائز اهمیت آنست که روش بکار گرفته شده متناسب با شرایط کاربری و ساختمان مورد نظر باشد.	ص ۳۲، ۲۰-۳-۱۲-۳
آژیر حریق		علامتی صوتی است که توسط دستگاهی خاص، بدون کمک صدای انسان و با صدا مصنوعی منتشر می‌شود.	ص ۳۲، ۲۰-۳-۱۲-۲
آژیر حریق	صدا	باید تا تخلیه ساکنین ادامه یابد.	ص ۳۲، ۲۰-۳-۱۲-۲
آژیر حریق	صدا قابل تشخیص	باید به سادگی از میان صداهای دیگر و علائم صوتی دیگر قابل تشخیص باشد.	ص ۳۲، ۲۰-۳-۱۲-۲
آژیر حریق	میزان صدا	باید دارای صدایی باشد که به مقدار قابل توجه از صدا محیط بلندتر باشند، تا در تمام فضاها شنیده شود.	ص ۳۲، ۲۰-۳-۱۲-۲
آژیر خطر	تعریف علائم صوتی ایمنی	پیام‌هایی شنیداری است که انتشار آنها با فرکانس ثابت یا متغییر صدا انجام م‌شود (مانند آژیر خطر).	ص ۱۴، ۲۰-۲
آسان‌سازی فهم پیام علائم ایمنی		برای آسان‌سازی فهم پیام علائم ایمنی ترجیح داده می‌شود تا آن را با یک متن کوتاه به صورت زیرنویس تکمیلی ادغام کرد. زمینه رنگی متن تکمیلی باید همانند رنگ علائم اصلی باشد.	ص ۵۰، ۲۰-۶-۱۷
آسان‌سازی فهم پیام علائم ایمنی	دوش اضطراری		ص ۵۰، ش ۱۸
آسیب جدی	علامت هشدار و اخطار	بیانگر موقعیتی خطرناک است که اگر از آن اجتناب شود موجب آسیب جدی خواهد شد.	ص ۵۳، ۲۰-۶-۱-۳-۱
آسیب جدی یا مرگ		بیانگر موقعیتی خطرناک است که اگر از آن اجتناب نشود موجب آسیب جدی یا مرگ خواهد شد.	ص ۵۲، ۲۰-۶-۱-۳-۱ (الف)
آسیب دیدگی جزئی	علامت احتیاط	بیانگر موقعیتی خطرناک است که اگر از آن اجتناب شود موجب آسیب دیدگی جزئی خواهد شد. این عنوان باید با رنگ سیاه بر روی زمینه زرد نوشته شده و در کنار آن علامت سه گوش هشدار ایمنی درج شود.	ص ۵۳، ۲۰-۶-۱-۳-۱ (پ)
آگاه‌کننده	معنا و مفهوم تابلو رنگ قرمز	تجهیزات آتش‌نشانی.	ص ۳، ج ۱
آگاه‌کننده نسبت به راه و امکانات مربوط به افراد ناتوان جسمی و حرکتی	معنا و مفهوم تابلو رنگ آبی	فضای پناه، امکانات مناسب‌سازی شده برای استفاده افراد ناتوان جسمی حرکتی.	ص ۳، ج ۱
آگاه‌کننده نسبت به راه و شرایط ایمنی	معنا و مفهوم تابلو رنگ سبز	راهنمایی به خروجی‌های حرق، راه‌های امداد رسانی، کمک‌های اولیه، و برگشت به حالت عادی.	ص ۳، ج ۱
آگهی تابلو و علامت تصویری	موارد مندرج در آن	شامل مجموعه پیام تصویری، رنگ و مطالب آن‌ها است.	ص ۱۲، ۲۰-۲
آیین‌نامه ایمنی ساختمان کارگاه	تابلوهای ایمنی دائمی	باید در انطباق با آیین‌نامه‌های ایمنی ساختمان کارگاه‌ها، مصوب شورای عالی حفاظت فنی باشد.	ص ۵۱، ۲۰-۶-۳
با آب خاموش نکنید	علائم تصویری بازدارنده	الف) دایره ای شکل، ب) نشانه تصویری به رنگ سیاه روی زمینه سفید با حاشیه دایره و خط مورب به رنگ قرمز (از چپ به راست که قسمت قرمز رنگ حداقل ۳۵٪ سطح علامت را بپوشاند).	ص ۴، ش ۱
باد نما	در مسیر بزرگراه	نصب مجاز.	ص ۶۵، ۲۰-۷-۲-۳
بازدارنده (اعلام خطر)	معنا و مفهوم تابلو رنگ قرمز	کار خطرناک، ایست، توقف اضطراری، تخلیه.	ص ۳، ج ۱
بازدید علائم و تابلو الزامی	پایداری، استحکام و ایمنی تابلو و سازه	الف) قبل از بهره‌برداری، در زمان ساخت، توسط مهندس ناظر ساختمان و مسئول ایمنی کارگاه ساختمانی. ب) پس از بهره‌برداری در کارگاه، توسط مسئول ایمنی کارگاه. پ) پس از هرگونه تغییر و ایجاد	ص ۲۸، ۲۰-۳-۶-۸

مبحث بیستم-۲۰															وقتی دوباره شروع می کنی، نقطه شروع تو از صفر نیست؛ از یک تجربه بزرگه											
کلیدواژه تفصیلی															آکـــام											
A-Z	الف	آ	ب	پ	ت	ث	ج	چ	ح	خ	د	ذ	ر	ز	ژ	س	ش									
ص	ض	ط	ظ	ع	غ	ف	ق	ک	گ	ل	م	ن	و	ه	ی											

کلیدواژه	زیر عنوان	توضیحات	صفحه
		وقفه در استفاده از آن، توسط مسئول تابلو، (پ) پس از وقوع باد، طوفان، زلزله و... توسط مسئول تابلوت) در هنگام بهره برداری، در مقاطع ۶ ماهه بصورت ادواری، توسط مسئول تابلو و در صورت عدم دسترسی، توسط مسئول ساختمان.	
بازدید علائم و تابلو الزامی	پس از بهره برداری در کارگاه‌ها	توسط مسئولان ایمنی کارگاه.	ص ۲۰-۳-۸-۶، (ب)
بازدید علائم و تابلو الزامی	پس از وقوع باد، طوفان، زلزله و..	توسط مسئول تابلو.	ص ۲۰-۳-۸-۶، (پ)
بازدید علائم و تابلو الزامی	پس از هرگونه تغییرات و ایجاد وقفه در استفاده از آن	توسط مسئول تابلو.	ص ۲۰-۳-۸-۶، (پ)
بازدید علائم و تابلو الزامی	در هنگام بهره برداری از ساختمان	در مقاطع ۶ ماهه بصورت ادواری، توسط مسئول تابلو و در صورت عدم دسترسی، توسط مسئول ساختمان.	ص ۲۰-۳-۸-۶، (ت)
بازدید علائم و تابلو الزامی	قبل از بهره برداری و در زمان ساخت	توسط مهندس ناظر ساختمان و مسول ایمنی کارگاه ساختمانی.	ص ۲۰-۳-۸-۶، (الف)
بازشو دیوار خارجی	نزدیک ترین لیه، جنس	تابلوهایی که نزدیک ترین لیه آنها در فاصله ۱/۵ متری بازشو دیوار خارجی بناها ساخته می شوند ، باید از جنس مواد نسوز و یا پلاستیک های تأیید شده باشند.	ص ۲۰-۳-۳-۳، (ب)
بالا	مفهوم کلمه	بالا بردن یک بار	ص ۱۴، ج ۲
بالا بردن	علائم ایمنی، حرکات عمودی دست	بازوی راست به طرف بالا طوری که کف دست رو به جلو دارای حرکت دایره ای آهسته باشد.	ص ۱۶، ش ۱۱
برانکادر (تخت روان)	علائم تصویری مربوط به کمک اولیه	(الف) مربع یا مستطیل شکل، (ب) نشانه تصویری سفید رنگ روی زمینه سبز.	ص ۷، ش ۶
بست نگهدارنده فولادی	الصاق تابلوها و علائم تصویری دیواری و طره بر بدنه خارجی ساختمان‌ها باید از بست‌های نگهدارنده فولادی و رول پلاک فلزی استفاده شود، به نحوی که از استحکام مطلوبی برخوردار باشد. تعداد و کیفیت بست‌ها و نگهدارنده‌های مذکور باید به نحوی تنظیم شود که تنها نیمی (۵۰ درصد) از آنها نیز برای مقاومت در برابر کلیه شرایط احتمالی کافی باشد.		ص ۲۰-۳-۵-۳، (ب)
بلندی حرف فارسی	حروف در علائم خروج	نباید کمتر از ۷۵ میلیمتر	ص ۲۰-۴-۵-۵، (ب)
بلندی حرف لاتین	علائم خروج	نباید کمتر از ۵۰ میلیمتر.	ص ۲۰-۴-۵-۵، (ب)
بهره برداری تابلو	نظارت	توسط مقام قانونی مسئول ذکر شده در مبحث ۲۲ (تعمیر و نگهداری) صورت می گیرد.	ص ۲۰-۳-۱۹، (ب)
بهره برداری نورانی	تابلو با نورپردازی داخلی	تابلوهای خروج باید در تمامی مواقع بهره برداری نورانی باشند. برای اطمینان از ادامه نورانی بودن، تابلو با نورپردازی داخلی بعد از قطع برق تا حداقل زمانی که در مبحث ۳ تعیین شده باید به برق اضطراری متصل بماند.	ص ۲۰-۴-۳-۳، (ب)
ببازماند	تابلو	رنگ: زرد کهربائی، معنا و مفهوم: هشدار دهنده.	ص ۳، ج ۱
بیرون ساختمان و کارگاه حاوی مخازن سیالات	علائم ایمنی اضطراری		ص ۲۰-۶-۱-۲، (ب)
پاگرد	نوار خود نور در پلکان خروج	لیه پاگرد نیز باید با نواری مطابق الزامات لیه پله مشخص شود.	ص ۲۰-۴-۱-۵، (ب)
پایان	مفهوم کلمه	پایان عملیات	ص ۱۴، ج ۲
پایان کل عملیات	علائم کلی حرکت با دست	دو دست در حوالی سینه چفت شوند.	ص ۱۵، ش ۱۱
پایه تابلو	طراحی	تابلوها و علائم تصویری به غیر از تابلوها، پرچم‌ها و علائم متحرک، شامل پایه‌ها و ادوات برقی و نورپردازی آنها به صورت ثابت طراحی شوند.	ص ۲۰-۳-۳-۳، (ب)
پایه نگهدارنده تابلو	داخل زمین	در صورتی که پایه نگهدارنده تابلو داخل زمین کار گذاشته شود، باید این قسمت درون شالوده بتنی قرار گیرد	ص ۲۰-۶-۳-۴، (ب)
پایین	مفهوم کلمه	پایین بردن یک بار	ص ۱۴، ج ۲
پایین آوردن	علائم ایمنی، حرکات عمودی دست	بازوی دست راست به طرف پایین با کف دست رو به داخل و دارای حرکت دایره ای آهسته باشد.	ص ۱۶، ش ۱۱
پرچم	تعریف	علامتی منصوب بر پایه از مصالح قابل انعطاف مثل پارچه و نظایر آن است.	ص ۲۰-۲-۱۲، (ر)
پرچم	در مسیر بزرگراه	نصب مجاز .	ص ۲۰-۷-۲-۲، (ب)
پرچم	نصب تابلو	پرچم و علائم استثنا با مجوز مرجع صدور مجوز تابلو بر پایه‌های علائم دیگر قابل نصب هستند.	ص ۲۰-۳-۱-۳، (ب)
پرچم کشور یا دیگر کشورها	تابلو بی نیاز از جواز	پرچم کشور یا دیگر کشورها و سازمان‌هایی که دولت جمهوری اسلامی ایران عضویت آن را داراست و گروه‌ها و پیام‌های دینی، نهادهای سیاسی مدنی، بی نیاز از جواز است.	ص ۲۰-۷-۲-۱-۸، (ب)
پرچیدن تابلو	خسارت یا آسیب به محل نصب یا وضعیت ناهنجاری در محل نصبو ناهماهنگی در نمای شهری	چنانچه نصب و جابجایی یا برچیدن تابلوها موجب خسارت یا آسیب به محل نصب یا وضعیت ناهنجاری در محل نصب و ناهماهنگی در نمای شهری ایجاد کند، مسئول تابلو و در صورت عدم دسترسی مسئول ساختمان موظف به تعمیر و بازسازی محل نصب است.	ص ۲۰-۳-۴-۴، (ب)
پست برق	تابلو بی نیاز از جواز	پلاک معرف تأسیسات و اماکن مربوط به تأسیسات زیربنائی شهر، پست برق، مخابرات و تلفن و ... به مساحت حداکثر ۲۵/۰ مترمربع بی نیاز از جواز است.	ص ۲۰-۷-۲-۱-۴، (ب)
پست برق	نصب تابلو	بر روی آن غیر مجاز است.	ص ۲۰-۷-۳-۶، (ب)
پل	نصب تابلو	بر روی آن غیر مجاز است.	ص ۲۰-۷-۳-۶، (ب)
پلاک		تابلو کوچک با حداکثر مساحت تعیین شده در این مبحث که پیامی چون معرفی کاربری مستقر در بنا دارد.	ص ۲۰-۲-۱۲، (ذ)
پلاک معرف تأسیسات	تابلو بی نیاز از جواز	پلاک معرف تأسیسات و اماکن مربوط به تأسیسات زیربنائی شهر، پست برق، مخابرات و تلفن و ... به مساحت حداکثر ۲۵/۰ مترمربع بی نیاز از جواز است.	ص ۲۰-۷-۲-۱-۴، (ب)

مبحث بیستم-۲۰															وقتی دوباره شروع می کنی، نقطه شروع تو از صفر نیست؛ از یک تجربه بزرگه																	
کلیدواژه تفصیلی															A-Z	الف	آ	ب	پ	ت	ث	ج	چ	ح	خ	د	ذ	ر	ز	ژ	س	ش
															ص	ض	ط	ظ	ع	غ	ف	ق	ک	گ	ل	م	ن	و	ه	ی		

کلیدواژه	زیر عنوان	توضیحات	صفحه
پلاک و تابلو مجاز	انواع	الف - تابلو راهنمای شهری، ب - تابلو راهنمای مسیر، پ - تابلو اطلاع رسانی، ت - تابلو و علائم انتظامی، ث - تابلو تبلیغاتی، ج - تابلو و پلاک معرف کاربری، چ - تابلو و پلاک نام ساختمان، ح - تابلو و پلاک داخل ساختمان.	ص ۶۶، ۲۰-۷-۴
پلکان خروج	علائم نواری خود نور	یک نوار یکسره باید بر روی لبه هر پله نصب شود به طوری که کل طول آن پوشش داده و لبه پله را به خوبی مشخص کندو عرض نوارها باید حداقل ۲۵ میلیمتر و حداکثر ۵۰ میلیمتر باشد. لبه نوار باید از لبه پله کمتر از ۱۳ میلیمتر فاصله داشته باشد. در صورتی که نوار تا شده و بر روی پیشانی پله ادامه داشته باشد، عرض قسمت خم شده عمودی باید کمتر از ۱۳ میلیمتر باشد.	ص ۳۸، ۲۰-۴-۵-۱، (الف)
پنهان شدن تابلو	نصب تابلو	نصب تابلویی که به تشخیص مسئولین صدور مجوز تابلوها باعث پنهان شدن همه یا قسمتی از هر تابلو یا چراغ هشدار دهنده انتظامی و راهنمای رانندگی و راهنمای شهری باشد و یا به هر صورت مزاحم کارکرد آنها شود، ممنوع است.	ص ۲۴، ۲۰-۳-۳
پیاده‌رو	نصب تابلو	بر روی آن غیر مجاز است.	ص ۶۶، ۲۰-۷-۳-۶
پیام ایمنی	چند پیام در محلی از یک کارگاه	در صورت وجود چند پیام ایمنی، بازدارنده، هشداردهنده و الزام‌آور در محلی از یک کارگاه، تابلوها به صورت چند قسمتی همانند تصویر نمونه و شامل بخش‌های این بند می‌باشد.	ص ۲۰، ۲۰-۶-۱، ش ۲۰
پیام تابلو	علامت تصویری	علامت تصویری باید متناسب با نوع پیام تابلو درج شود.	ص ۵۴، ۲۰-۶-۳-۱
پیام تابلو نورانی		همانند علائم تصویری ایمنی تابع جدول رنگ‌های ایمنی و خصوصیات مندرج در بند ۲۰-۲ است.	ص ۱۳، ۲۰-۲
پیام‌رسانی بر روی کف	نوارها و علائم ایمنی	نوار و علائم ایمنی که برای پیام‌رسانی بر روی کف فضاها نصب می‌شوند، باید بصورت ممتد بیننده را به سمت خروج و مقصد علائم هدایت نماید. فاصله نوارهای پیرامونی فضاها از دیوار حداکثر ۰/۱۰ متر باشد.	ص ۲۹، ۲۰-۳-۶
پیام‌رسانی در زمان حریق	علائم و تابلو ایمنی	در تراز نزدیک فضاها نصب می‌شوند، باید در حریم ارتفاعی ۰/۱۰ متر تا ۰/۴۵ متر از کف نصب شوند. علامت باید به صورت همسطح با درب بر روی آن نصب شود. در جایی که علامت بر روی دیوار نصب شود، باید در فاصله کمتر از ۱/۰ متر از چارچوب و سمت دستگیره آن قرار گیرد.	ص ۲۹، ۲۰-۳-۵
پیام‌رسانی محیطی	پیام تابلوی معرفی کاربری	علائم آن شامل حروف، اعداد، اشکال، تصاویر، تزئینات، نمادها یا نظائر آنها باشد و به منظور پیام‌رسانی محیطی درباره معرفی کاربری در همان ملک یا ساختمان نصب و از معبر عمومی قابل رویت باشد (مانند تابلو مغازه‌ها و ادارات و نظایر آن).	ص ۱۰، ۲۰-۲
پیام‌رسانی محیطی	تابلوها و علائم	تابلوها و علائم از مؤثرترین ابزارهای پیام‌رسانی محیطی محسوب می‌گردند.	ص ۱، ۲۰-۱
پیام‌رسانی محیطی	کاربرد	نقش دارای اهمیتی در تأمین سلامت، ایمنی، بهره‌دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه در راستای اهداف قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان داشته باشد.	ص ۱، ۲۰-۱
پیش آمدگی تابلو	در محدوده ۱۵ متری تقاطع خیابان	حداقل ارتفاع لبه زیرین طره و یا هر نوع پیش‌آمدگی تابلو، در محدوده ۱۵ متری تقاطع خیابان‌ها نباید کمتر از ۵ متر باشد.	ص ۶۸، ۲۰-۷-۴-۲
پیش آمدگی تابلو دیواری	در حریم معبر عمومی	حداکثر پیش‌آمدگی آنها در حریم معبر عمومی باید ۱۰ سانتیمتر باشد.	ص ۶۸، ۲۰-۷-۶-۱-۴
پیش‌روی تابلو طره	عمود بر نمای ساختمان	به تابلو طره که عمود بر نمای اصلی ساختمان نصب می‌گردد، به شرطی که پیش‌روی آنها در معبر عمومی حداکثر تا $\frac{1}{3}$ عرض پیاده‌رو و حداقل ۹۰ سانتیمتر تا لبه سواره رو فاصله داشته باشد، طبق جدول ش ۱۰ اجازه پیشروی در حریم معبر عمومی داده می‌شود.	ص ۶۸، ۲۰-۶-۴-۲
پیش‌روی در معبر - تابلو	ارتفاع حد زیرین تابلو		ص ۶۸، ج ۱۰
پیش‌روی مجاز تابلو	معابر و محوطه بیرونی در حریم معابر عمومی		ص ۶۸، ۲۰-۷-۴
پیکان - خروج	نشان دادن جهت خروج	در صورت استفاده از پیکان برای نشان دادن جهت خروج، شکل پیکان باید به راحتی مخدوش نشود و جهت آن قابل تغییر نباشد.	ص ۳۸، ۲۰-۴-۵
پیکتوگرام	کاربری اضطراری و عمومی	استفاده از علامت و نماد کاربری (پیکتوگرام) برای کاربری‌های اضطراری و عمومی به منظور تشخیص سریع‌تر اماکن مربوط به آنها توصیه می‌شود.	ص ۷۰، ۲۰-۷-۱-۸
پیمانکار جزء - کارفرما	علائم ایمنی - نصب	پیمانکاران جزء (که خود نیز کارفرما هستند)، موظفند میزان آشنایی کارکنان‌شان را با علائم ایمنی کنترل نموده و باید از نصب علائم ایمنی مناسب و حاوی پیام درست در محل‌های الزامی، اطمینان یابند.	ص ۴۸، ۲۰-۶-۱-۴
تابلو	الزامات نوع و مقاومت مصالح		ص ۲۶، ۲۰-۳-۶
تابلو	تعریف	ابزاری برای پیام‌رسانی تصویری است. ممکن است دارای سازه یا فاقد آن بوده، به ساختمان یا دیوار الصاق شود یا روی زمین، نرده و امثال آن قرار گیرد.	ص ۳، ۲۰-۲
تابلو	روی نمای ساختمان	از نظر شکل و موقعیت قرارگیری و مصالح و رنگ باید در سازگاری و هماهنگی با معماری ساختمان و سیمای شهری باشند.	ص ۲۶، ۲۰-۳-۵
تابلو	محوطه و ساختمان با ارزش تاریخی	محوطه و ساختمان با ارزش تاریخی، که تابلو بر اساس ضوابط طرح توسعه شهری یا ضوابط میراث فرهنگی از مشخصات ویژه‌ای واری این مقررات تبعیت می‌کنند، رعایت آن الزامی است.	ص ۶۴، ۲۰-۷-۱-۷
تابلو	نزدیک‌ترین لبه آنها در فاصله ۱/۵ متری بازشو دیوار خارجی	باید از جنس مواد نسوز و یا پلاستیک‌های تأیید شده باشند.	ص ۲۳، ۲۰-۳-۳
تابلو	نصب و جایجایی یا برچیدن	چنانچه نصب و جایجایی یا برچیدن تابلوها موجب خسارت یا آسیب به محل نصب یا وضعیت ناهنجاری در محل نصب و ناهماهنگی در نمای شهری ایجاد کند، مسئول تابلو و در صورت عدم دسترسی مسئول ساختمان موظف به تعمیر و بازسازی محل نصب است.	ص ۲۸، ۲۰-۳-۴
تابلو - اخذ مجوز	اخذ مجوز برای نصب در محل	همه تابلوهای تبلیغاتی و معرف کاربری و شخصی، به جز موارد ذکر شده تحت عنوان تابلوهای بی‌نیاز از جواز، برای نصب در محل محتاج اخذ مجوز تابلو هستند.	ص ۶۳، ۲۰-۷-۱-۱
تابلو - ارتفاع حد زیرین	حداکثر پیشروی در معبر		ص ۶۸، ج ۱۰